

# Horizontale Einströmsysteme

## Produktinformation



Unsere horizontalen Einströmsysteme wahlweise aus PE-HD, PP, PVC oder ABS in der Mehrlochoder Einlochdüsenausführung eignen sich besonders für rechteckige sowie quadratische Beckengeometrien. Das Reinwasser wird hierbei über die Längsbeckenwände des Schwimmbeckens eingeströmt. Ob Neubau- oder Sanierungsprojekte – wir berechnen und fertigen Einströmdüsen für jeden Einsatzfall.

- Für Horizontaleinströmung in Badebecken, berechnet nach dem System
- “Strahlenturbulenz Hannover“, mittels individueller Düsenberechnung
- Jede Düse kann individuell auf den benötigten Innendurchmesser gefertigt werden
- Einfache Verarbeitung mittels Klebenähten
- Auch mit Außengewinde lieferbar
- Angepasst an die Beckenhydraulik
- Sehr kurze Lieferzeiten
- Optional: Abdeckgitter

### Technische Daten

Typbezeichnung:	LWT-Einströmdüse
Werkstoff:	PVC-U
Farben:	PVC grau oder weiß
Abmessung:	Für PVC-Rohr von DN 25 – DN 80
Volumenströme/Druckverluste:	Resultierend aus Düsenberechnung

Die robuste, langlebige Qualität sowie die kurzen Lieferzeiten sind Ihre klaren Vorteile beim Kauf eines vertikalen Einströmsystems der Landwehr Wassertechnik GmbH.

Möchten Sie persönlich beraten werden? Dann rufen Sie uns jetzt an: +49 53 32 / 96 87-0